



BERGER ecotrail®

Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. - Rettenbach 10 a - A 6241 Radfeld

Ecomax Trailers SRL

Toporasului nr.3 Ghimbav
RO 500053 Brasov, jud.BV

BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.

Rettenbach 10a | 6241 Radfeld, Austria
T +43 (0) 5338 | 8421-7000
F +43 (0) 5338 | 8421-97000
office@berger-ecotrail.com
www.berger-ecotrail.com

Persoana de contact:

Meisel Jozsef

Telefon: +436649620794

Fax:

E-mail: j.meisel@berger-ecotrail.com

Client:

Alex Hosu

Număr client: 42115

Telefon: +40 784 326629

Mobil:

E-mail: alex.hosu@ecomax-trailer.ro

Data: 12.03.2020

Pagina 1 / 6

Ofertă informativă 5085-1-1.96023

Commission: exDEMO / order #90283

Cerere de achiziție către Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., bazată pe Termenii și condițiile generale atașate:

| Cantit | Tip / Descriere tehnică |
|--------|-------------------------|
|--------|-------------------------|

- | | |
|---|--|
| 1 | Semiremorcă ultrașoară 2 axe, Mega, cadru oțel, cu suprastructură prelată tip perdea, BERGERecotrail® - model SAPL 20 LTMn |
|---|--|

Dimensiuni și greutate:

| | | |
|---|--|-----------|
| Greutate proprie cu echipare standard: | 4690 | kg |
| Greutate proprie cu echiparea selectată: | 4823 | kg |
| Greutate maximă admisă / posibilă dpdv tehnic: | 31000 / 32000 | kg |
| Sarcină utilă teoretică / posibilă dpdv tehnic: | 26310 / 27310 | kg |
| Înălțime exterioară fără sarcină* : | 4000 / 4050 | mm |
| Înălțime interioară: | 2950 / 3000 | mm |
| Înălțime de încărcare laterală: | 2810 / 2860 | mm |
| Înălțime cuplă șa: | 920 | mm |
| Înălțime maximă de încărcare, spate: | 1010 | mm |
| Lungime internă: | 13620 | mm |
| Cauciucuri: | Goodyear / 435/50 R 19,5 / janta de otel | |

UID ATU3243 9108
FN 108488t LG Innsbruck
Erfüllungsort: Radfeld
Gerichtsstand: Rattenberg

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Europaplatz 1, A-4020 Linz
IBAN: AT10 3400 0000 0269 5039
BIC: RZOOAT2L

| Număr cod Echipare | Greutate / kg |
|---|---------------|
| Sasiu: | |
| 327-1 | 4505 |
| <p>Șasiu sudat din oțel cu granulație fină S700, traverse (profile Z) la distanțe de aprox. 375 mm - remorcă standard, tip Mega</p> <p>Cadru exterior perforat multifuncțional, 68 de puncte de fixare la distanțe de 187 de mm pe lungimea completă a cadrului exterior, certificate conform DIN EN 12640 pentru o greutate de tracțiune de până la 2.000 daN, alte găuri disponibile pentru posibilități de fixare ale sistemelor de control de marfă și alte aplicații;</p> <p>18 perechi de dispozitive de ancorare retractabile, montate în cadrul exterior, certificate în conformitate cu DIN EN 12640 pentru sarcini de tracțiune de până la 2.500 daN;</p> <p>Bara antiîmpănare spate conform 70/221 / CEE și echipament lateral de protecție conform 89/297 / CEE, ambele construite din profil de aluminiu;</p> <p>Scară detașabilă acces spate;</p> | |
| 277 | 5 + |
| Traversă internă adițională, 3mm, în spate | |
| 363-1 | |
| Ansamblu axe SAF de 10 tone MODUL, discuri de frână de 370 mm (19.5"), ET120, suspensie pneumatică cu supapă ridicare/coborâre, operare stânga spate | |
| 363-2 | |
| Anvelopă Goodyear Fuelmax T HL 435/50 R 19,5 164J cu jantă din oțel 14,00x19,5 ET 120 incl. protecții semi-circulare anti-noroi, cu sistem antistropire integrat în conformitate cu 91/226/CEE | |
| 326-2 | |
| Preșuri antistropire montate pe toate aripile. | |
| 06000 | |
| Sistem de frânare EC, Knorr , completat cu program Roll Stability (RSP), EBS 2S/2M, frână parcare ca frână pe arcuri cu supapă dublă, rezervor de aer comprimat din aluminiu, capacitate de diagnosticare prin soclu EBS ISO 7638 | |
| 06003 | 1 + |
| Knorr RTR (Reset-to-Ride) resetare automată a suspensiei pneumatice (supapă pentru ridicare/coborâre) la nivelul de conducere | |
| 21005 | |
| Conexiuni aer standard (roșu/galben) | |
| 386-2 | 90 |
| Picioare mecanice de sprijin 2 x 12 t, cu compensație la tracțiune | |
| 45010/1 | |
| Cală verde, din plastic, include suportți | |
| 45010 | 2 + |
| Cală suplimentară, verde, din plastic, include suportți | |
| 45001 | 10 + |
| Compartiment de depozitare pentru scânduri, lângă lonjeron, stânga (pentru 16 buc.) | |
| 45002 | 10 + |
| Compartiment de depozitare pentru scânduri, lângă lonjeron, dreapta (pentru 16 buc.) | |
| 45013 | 20 + |
| Cutie de scule, mare (950x550x460), stânga spate | |
| 327-4 | |
| 2 cutii de scule mici (fiecare de 600x420x390), stânga și dreapta între axe | |
| 45033/1 | 1 + |
| Hubodometru, pe prima axa, dreapta | |
| 45036/1 | 9 + |
| Rezervor de apă, 32 litri, stânga | |
| 45048/1 | |
| Protecție laterală antiîmpănare, montată fix | |

| Număr cod Echipare | | Greutate / kg |
|------------------------|--|---------------|
| 45044/1 | Podea lemn laminat, ranforsată cu fibră de sticlă. Suprafața superioară din fibră de sticlă cu proprietăți antialunecare, suprafața inferioară din fibră de sticlă cu proprietăți antiumezeală. Înbinare cadru exterior cu plăcile de podea sigilată cu silicon. Sarcina permisă pe osia stivuitorului este de 7.000 kg conform DIN EN 283 | |
| 45034 | Tampon de tip rolă, în partea din spate în loc de tampon de cauciuc standard | 7 + |
| 276-1 | Conectoare electrice pe peretele frontal, 2x7 și 1x15 Pini, conf DIN ISO 12098 | |
| 21009/1 | Sistem de iluminare 24 V, Hella , 2 stopuri multifuncționale (incluzând poziții de ceață și lumini de marșarier), 2 lămpi de gabarit cu brațe de cauciuc (LED), 2 lămpi de semnalizare (LED) pe panoul frontal, 4 perechi de lumini de marcaj laterale (LED) | |
| Suprastructură: | | |
| 24000 | Panou frontal din lemn laminat, extrem de stabil, profile de consolidare suplimentare verticale și orizontale, profile și suporturi conectoare frontale din oțel fin granulat S700, cadru panou frontal înșurubat. | |
| 24001 | Perete frontal armat interior cu tablă de oțel, înălțime: aprox. 400mm | 15 + |
| 27006/1 | Portal spate înșurubat pe șasiu | |
| 27005/1 | Uși spate cu suprafață netedă și câte 2 încuietori cu tije interioare tip espagnolette, garnituri de etanșare. Tampoane de cauciuc și cârlige de fixare stânga/dreapta. Uși vopsite într-o culoare RAL - la cererea clientului. | |
| 36000 | Acoperiș glisant tip Edscha Hybrid, posibilitate de deschidere din față și din spate, legare cu sistem de 4 frânghii. | |
| 36002 | Acoperiș liftabil pe ambele părți, interval de ridicare aprox. 350 mm, înălțime ajustabilă în două poziții: D=50mm, manevrare prin sistem mecanic de pârghii (sistem „Berger”), dispozitive pretensionare prelată, tip chingă | 95 |
| | * Înălțime totală, fără încărcătură: 4000 / 4050 mm (Înălțimea exterioară depinde de înălțimea internă selectată și de respectarea înălțimii de cuplare aferente. Va atragem atenția, că sunteți responsabil pentru încadrarea în înălțimea maximă legală. Berger își declină responsabilitatea pentru orice daune care survin din depășirea a 4000 mm sau a înălțimii maxime permise în țara/ruta respectivă). | |
| 30005 | Dispozitiv de pretensionare cu curea în loc de unul direct, 20 perechi | -1 |
| 48000 | 3 perechi de stâlpi laterali (mobili) cu buzunare sus pentru 5 rânduri de scânduri laterale, partea de jos cu spațiu pentru scânduri suprapuse: 400mm (la Mega: 600mm) | |
| 2 x 48005 | Suport pentru extingtor de 6 kg, fără extingtor, pe peretele frontal | 6 + |

| Număr cod Echipare | | Greutate / kg |
|--|---|---------------|
| 33026 | Marcaj reflectorizant parțial pe prelată laterală, alb - serie (linie de marcaj pe ambele părți jos în direcție longitudinală și în colțurile de sus din față și din spate) | |
| 33027 | Marcajul reflectorizant de contur pe ușile din spate, roșu | |
| 33031 | Prelată cu reclamă "Ecotrail", imprimare prelată | + |
| 33032 | Inscripționare ușă spate - reclamă "Ecotrail" | + |
| Accesorii: | | |
| 15011 | Suport roata de rezervă în versiunea troliu, dreapta | 15 + |
| 33020/1 | 2 bucăți ECE 70 plăci reflectorizante (ceață) la ușile din spate | |
| 33016 | Dezlipirea etichetei autocolantă de viteze 60/70/80 pe partea din spate (Indicați pozițiile conform suplimentului!) | + |
| 33028 | Marcaj pentru centrul de greutate al încărcăturii prin etichete pe cadrul exterior | + |
| 33019 | Semn ADR, pliabil, montat pe partea din spate (Indicați pozițiile conform suplimentului!) | 1 + |
| Siguranță încărcătură și accesorii: | | |
| 42013/1 | 2 rânduri scânduri laterale din aluminiu, cu lățime de 100 mm | |
| 42013 | Scânduri laterale din aluminiu, 100 mm, 1 rând adițional (8 bucăți) | 32 + |
| 42018/1 | Certificat de control mărfuri pentru mărfuri generale , în conformitate cu DIN EN 12642 Cod XL, DIN EN 12195-1 și VDI2700, incluzând 2 rânduri de scanduri de aluminiu, cu echipamente standard de 20 de perechi de dispozitive pentru fixarea prelatei | |
| Vopsea: | | |
| 39000 | Vopsirea întregului șasiu și a picioarelor de suport, a peretelui frontal, a cadrului peretelui frontal cât și a ușilor din spate într-o culoare RAL la cererea clientului (nu culori metalice sau strălucitoare), vopsirea portalului spate în RAL 7016, suport conectori față, antiîmpănare laterală incl. suport și ranforsări ale picioarelor de sprijin vopsite în RAL 9005, stâlpii laterali vopsiți în KTL negru, antiîmpănarea și masca spate din Alu anodizat. | |
| 39011/1 | Vopsire stâlpi spate în culoare standard | + |
| 306-3 | Vopsire ramă spate în culoare standard sau culoarea șasiului | + |
| 39003/1 | Vopsire protecție antiîmpănare laterală în culoare standard | + |
| 39005/1 | Protecție antiîmpănare spate aluminiu, nevopsit | + |
| 39017/1 | Vopsire axe în culoare standard | + |

| Număr cod Echipare | Greutate / kg |
|--|---------------|
| 39014/1 Vopsire butuci axe în culoare standard | |

Vopsire si detalii culoare:

| | |
|-----------------------------|---|
| Prelată | Sattler Complan 814 gri "Berger Ecotrail" |
| Șasiu | Berger verde |
| Perete față | RAL 7016 gri antracit |
| Stâlpi laterali perete față | RAL 7016 gri antracit |
| Stâlpi mijloc perete față | RAL 7016 gri antracit |
| Ranforsare perete frontal | RAL 7016 gri antracit |
| Uși spate | RAL 7016 gri antracit |
| Stâlpi ușa spate | standard (RAL 7016 gri antracit) |
| Traversa spate | standard (RAL 7016 gri antracit) |
| Axe | standard (RAL 9005 negru adânc) |
| Butuc roată | standard (RAL 9005 negru intens) |
| Antiîmpănare laterală | standard (RAL 9005 negru intens) |
| Antiîmpănare spate | standard (aluminiu) |

Preț unitar **EUR** **22.500,00**

Alte înțelegeri:

Vehicol folosit ca Demo, an productie: sept.17/2019
VIN: VCBUSLARTJFZT0517

Garantie generala valabila pana in 09.05.2021.

ATENȚIE:

Vehicul echipat cu stopuri Hella clasice (cu bec).

Condiții de plată:

Plata dupa emiterea facturii, dar înainte de livrare

Condiții de livrare:

EXW A.5/B.5 AT-6241 Radfeld

Termen de livrare:

Immediat

Garanție generală:

2 ani. (la anumite subcomponente condițiile de garanție pot diferi de cele standard!)

Atenție:

La configurarea ansamblului trebuie avută în vedere respectarea înălțimii și lungimii totale legal permise! Toate datele de greutate au toleranță DIN de +/- 3%.

Oferta prezentă este valabilă 4 săptămâni începând cu data emiterii.

Cumpărătorul își dă acordul pentru eventualele modificări tehnice conform Sect. VII Art.9 din TCG ale Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. poate folosi logoul și fotografiile ale Cumpărătorului în scop de marketing.

Cumpărător (semnătură autorizată)