

Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. - Rettenbach 10 a - A 6241 Radfeld

Ecomax Trailers SRL

Toporasului nr.3 Ghimbav  
RO 500053 Brasov, jud.BV

**BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.**

Rettenbach 10a | 6241 Radfeld, Austria  
T +43 (0) 5338 | 8421-7000  
F +43 (0) 5338 | 8421-97000  
office@berger-ecotrail.com  
www.berger-ecotrail.com

Persoana de contact:

Meisel Jozsef  
Telefon: +436649620794  
Fax:  
E-mail: j.meisel@berger-ecotrail.com

Client:

Alex Hosu  
Număr client: 42115  
Telefon: +40 784 326629  
Mobil:  
E-mail: alex.hosu@ecomax-trailer.ro

Data: 12.03.2020

Pagina 1 / 5

## Ofertă informativă 5436-1-1.97060

### Commission:

Cerere de achiziție către Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., bazată pe Termenii și condițiile generale atașate:

Cantit	Tip / Descriere tehnică
--------	-------------------------

- 1 Semiremorcă ultrașoară 3 axe, cadru oțel, cu suprastructură prelată tip perdea, BERGERecotrail® - model SAPL 24 LTn

#### **Dimensiuni și greutate:**

Greutate proprie cu echipare standard:	4745 kg
Greutate proprie cu echiparea selectată:	<b>5035 kg</b>
Greutate maximă admisă / posibilă dpdv tehnic:	35000 / 39000 kg
Sarcină utilă teoretică / posibilă dpdv tehnic:	30255 / 34255 kg
Înălțime exterioară fără sarcină*:	4000 mm
Înălțime interioară:	2735 mm
Înălțime de încărcare laterală:	2645 mm
Înălțime cuplă șa:	1100 mm
Lungime internă:	13620 mm
Cauciucuri:	Goodyear / 385/65 R 22,5 / janta de
aluminu	
Echipare specială:	KSW:

Număr cod Echipare		Greutate / kg
<b>Sasiu:</b>		
00000	Șasiu sudat din oțel cu <b>granulație fină S700</b> , traverse (profile Z) la distanțe de aprox. 375 mm - remorcă standard <b>Cadru exterior perforat multifuncțional</b> , 68 de puncte de fixare la distanțe de 187 de mm pe lungimea completă a cadrului exterior, certificate conform DIN EN 12640 pentru o greutate de tracțiune de până la 2.000 daN, alte găuri disponibile pentru posibilități de fixare ale sistemelor de control de marfă și alte aplicații; 18 perechi de dispozitive de ancorare retractabile, montate în cadrul exterior, certificate în conformitate cu DIN EN 12640 pentru sarcini de tracțiune de până la 2.500 daN; Bara antiîmpănare spate conform 70/221 / CEE și echipament lateral de protecție conform 89/297 / CEE, ambele construite din profil de aluminiu; Scară detașabilă acces spate;	4665
00001	Traversă internă și externă, versiunea consolidată, 3mm	41 +
242	Lonjeroane ranforsate - profile cu talpă (superioară și inferioară) de 8mm în loc de 6mm	72 +
277	Traversă internă adițională, 3mm, în spate	5 +
03001	Osii <b>SAF</b> , compensare 120, plăcuțe de frână integrale de 430 mm (22.5"), suspensie pneumatică prevăzută cu dispozitiv de ridicare și coborâre, supapă de operare stânga spate	60 +
	Axa 1. liftantă, sistem de frânare <b>Knorr</b> , complet automat, se ridică de la 16 km/h; (ATENȚIE: Garda de sol pentru LTMn/LTMCn de aproximativ 120 mm) <b>La ridicarea axei liftante comportamentul de rulare în curbă al ansamblului se modifică, respectiv consola spate are altă traiectorie.</b>	25 +
301-1	Anvelope <b>Goodyear</b> 6x Fuelmax T HL M+S 385/65 R22.5 cu jante <b>Alcoa</b> LvL-ONE 11,75x22,5 ET 120 incl. aripi semirotonde cu protecție antistropire conf 91/226/EWG.	-100 +
326-2	Preșuri antistropire montate pe toate aripile.	+
06000	Sistem de frânare EC, <b>Knorr</b> , completat cu program Roll Stability (RSP), EBS 2S/2M, frână parcare ca frână pe arcuri cu supapă dublă, rezervor de aer comprimat din aluminiu, capacitate de diagnosticare prin soclu EBS ISO 7638	
06001	Modul Informații Remorcă „TIM” <b>Knorr (nu este disponibil pentru „ADR”)</b>	1 +
21005	Conexiuni aer standard (roșu/galben)	
386-2	Picioare mecanice de sprijin 2 x 12 t, cu compensație la tracțiune	90 +
45010/1	Cală verde, din plastic, include suportți	
45013	Cutie de scule, mare (950x550x460), stânga spate	20 +
45033	Hubodometru, pe osia/ axa mediană, dreapta	1 +
357	Podea în partea din spate acoperită cu o placă de aluminiu striată, pe toată lățimea	4 +

Număr cod Echipare		Greutate / kg
45048/1	Protecție laterală antiîmpănare, montată fix	
45053	Placă intermediară aluminiu în partea din spate, "varianta scurtă"	-1 +
45044/1	Podea lemn laminat, ranforsată cu fibră de sticlă. Suprafața superioară din fibră de sticlă cu proprietăți antialunecare, suprafața inferioară din fibră de sticlă cu proprietăți antiumezeală. <b>Înbinare cadru exterior cu plăcile de podea sigilată cu silicon. Sarcina permisă pe osia stivuitorului este de 7.000 kg conform DIN EN 283</b>	
45034	Tampon de tip rolă, în partea din spate în loc de tampon de cauciuc standard	7 +
276-1	Conectoare electrice pe peretele frontal, 2x7 și 1x15 Pini, conf DIN ISO 12098	
21003	Lumină marșarier LED pe bara din spate	1 +
21011	Lumină de interior pe peretele frontal (stânga sus), întrerupător montat lângă priza electrică, în exterior	3 +
21009/1	Sistem de iluminare 24 V, <b>Hella</b> , 2 stopuri multifuncționale (incluzând poziții de ceață și lumini de marșarier), 2 lămpi de gabarit cu brațe de cauciuc (LED), 2 lămpi de semnalizare (LED) pe panoul frontal, 4 perechi de lumini de marcaj laterale (LED)	

**Suprastructură:**

24000	Panou frontal din lemn laminat, extrem de stabil, profile de consolidare suplimentare verticale și orizontale, profile și suporturi conectoare frontale din oțel fin granulat S700, cadru panou frontal înșurubat.	
24001	Perete frontal armat interior cu tablă de oțel, înălțime: aprox. 400mm	15 +
27006/1	Portal spate înșurubat pe șasiu	
27005/1	Uși spate cu suprafață netedă și câte 2 încuietori cu tije interioare tip espagnolette, garnituri de etanșare. Tampoane de cauciuc și cârlige de fixare stânga/dreapta. Uși vopsite într-o culoare RAL - la cererea clientului.	
36000	Acoperiș glisant tip <b>Edscha</b> Hybrid, posibilitate de deschidere din față și din spate, legare cu sistem de 4 frânghii.	
36003	Ansamblu pentru înălțimea la cuplare, 1.100 mm în loc de 1.150 mm (înălțime interioară 2735 în loc de 2685 mm)	15 +
30000	Prelate laterale standard, 850-900 g/m <sup>2</sup> , incl. întăritoare centuri verticale și orizontale, 20 bucăți de dispozitive de pretensionare directe pe fiecare parte	
48000	3 perechi de stâlpi laterali (mobili) cu buzunare sus pentru 5 rânduri de scânduri laterale, partea de jos cu spațiu pentru scânduri suprapuse: 400mm (la Mega: 600mm)	
33026	Marcaj reflectorizant parțial pe prelata laterală, alb - serie (linie de marcaj pe ambele părți jos în direcție longitudinală și în colțurile de sus din față și din spate)	

Număr cod Echipare		Greutate / kg
33027	Marcajul reflectorizant de contur pe ușile din spate, roșu	
33031	Prelată cu reclamă "Ecotrail", imprimare prelată	+
33032	Inscripționare ușă spate - reclamă "Ecotrail"	+
<b>Accesorii:</b>		
15011	Suport roata de rezervă în versiunea troliu, dreapta	15 +
33020/1	2 bucăți ECE 70 plăci reflectorizante (ceață) la ușile din spate	
<b>Siguranță încărcătură și accesorii:</b>		
42013/1	2 rânduri scânduri laterale din aluminiu, cu lățime de 100 mm	
3 x 42013	Scânduri laterale din aluminiu, 100 mm, 1 rând adițional (8 bucăți)	96 +
42018/1	Certificat de control mărfuri pentru <b>mărfuri generale</b> , în conformitate cu DIN EN 12642 Cod XL, DIN EN 12195-1 și VDI2700, incluzând 2 rânduri de scânduri de aluminiu, cu echipamente standard de 20 de perechi de dispozitive pentru fixarea prelatei	
<b>Vopsea:</b>		
39000	Vopsirea întregului șasiu și a picioarelor de suport, a peretelui frontal, a cadrului peretelui frontal cât și a ușilor din spate într-o culoare RAL la cererea clientului (nu culori metalice sau strălucitoare), vopsirea portalului spate în RAL 7016, suport conectori față, antiîmpănare laterală incl. suportați și ranforsări ale picioarelor de sprijin vopsite în RAL 9005, stâlpii laterali vopsiți în KTL negru, antiîmpănarea și masca spate din Alu anodizat.	
39011/1	Vopsire stâlpi spate în culoare standard	+
39003/1	Vopsire protecție antiîmpănare laterală în culoare standard	+
39004/1	Mască spate aluminiu, nevopsit	+
39005/1	Protecție antiîmpănare spate aluminiu, nevopsit	+
39017/1	Vopsire axe în culoare standard	+
39014/1	Vopsire butuci axe în culoare standard	+

**Documente:**

Număr cod Echipare

Greutate / kg

**Vopsire și detalii culoare:**

Prelată	Sattler Complian 814 gri "Berger Ecotrail"
Șasiu	Berger verde
Perete față	RAL 7016 gri antracit
Stâlpi laterali perete față	RAL 7016 gri antracit
Stâlpi mijloc perete față	RAL 7016 gri antracit
Ranforsare perete frontal	RAL 7016 gri antracit
Uși spate	RAL 7016 gri antracit
Stâlpi ușa spate	standard (RAL 7016 gri antracit)
Traversa spate	standard (RAL 7016 gri antracit)
Axe	standard (RAL 9005 negru adânc)
Butuc roată	standard (RAL 9005 negru intens)
Antiîmpănare laterală	standard (RAL 9005 negru intens)
Mască spate Alu	standard (aluminiu)
Antiîmpănare spate	standard (aluminiu)

**Preț unitar**

**EUR**

**22.500,00**

**Alte înțelegeri:**

Vehicol folosit ca Demo, an productie: sept.44/2019  
VIN: VCBUSLARTJFZT1087

**ATENȚIE:**

Vehicul echipat cu stopuri Hella clasice (cu bec).  
Garantia generala curge din momentul primei inmatriculari.

**Condiții de plată:**

Plata dupa emiterea facturii, dar înainte de livrare

**Condiții de livrare:**

EXW A.5/B.5 AT-6241 Radfeld

**Termen de livrare:**

Immediately

**Garanție generală:**

2 ani. (la anumite subcomponente condițiile de garanție pot diferi de cele standard!)

**Atenție:**

La configurarea ansamblului trebuie avută în vedere respectarea înălțimii și lungimii totale legal permise! Toate datele de greutate au toleranță DIN de +/- 3%.

Oferta prezentă este valabilă 4 săptămâni începând cu data emiterii.

Cumpărătorul își dă acordul pentru eventualele modificări tehnice conform Sect. VII Art.9 din TCG ale Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. poate folosi logoul și fotografiile ale Cumpărătorului în scop de marketing.

Cumpărător (semnătură autorizată)